



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Robuste Ladenwaage mit großem Artikelspeicher und komfortabler Bedienphilosophie, optional mit Eichung

8

- Merkmale**
- **1** KERN RIB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet, Stativhöhe ca. 405 mm
 - **2** KERN RIB-M: Zweitanzeige an der Waagerrückseite
 - Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
 - 10 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise
 - Speicher (PLU) für 20 Artikelpreise
 - Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar
 - Schmutzabweisende Bauweise durch Wasser-rinnen am Gehäuserand und den Dichtungs-ringen über den oberen Gehäuseeinlässen
 - Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Technische Daten**
- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
 - Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 294×225 mm
 - Gesamtabmessungen B×T×H
KERN RIB-M: 325×340×115 mm
KERN RIB-HM: 325×340×405 mm
 - Nettogewicht
KERN RIB-M: ca. 3,2 kg
KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg
 - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

- Hauptanwendungsbereiche**
- Ladengeschäfte
 - Wochenmärkte
 - Hofläden
 - Obst- und Gemüseverkauf

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD

OPTION

FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung	Kalibrierschein		
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	€	KERN	€	DAKKS-akkr. KERN	€
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich									
RIB 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	255,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RIB 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	255,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RIB 30K-2M	15 30	5 10	5 10	100 200	255,-	965-228	88,-	963-128	130,-
1 mit Hochanzeige									
RIB 6K-3HM	3 6	1 2	1 2	20 40	305,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RIB 10K-3HM	6 15	2 5	2 5	40 100	305,-	965-228	88,-	963-128	130,-
RIB 30K-2HM	15 30	5 10	5 10	100 200	305,-	965-228	88,-	963-128	130,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									