

X Pro 300

Avery Berkel

Spitzentechnologie für die wachsenden Anforderungen des Einzelhandels

Eine Lösung

Hardware und Software – Entwickelt und gebaut von Avery Berkel

HD-Touchscreen
in verschiedenen
Größen mit flexibler
und optimierter
Benutzeroberfläche

Quad-Core-Leistung
mit erweiterbarem
Speicher und
Arbeitsspeicheroptionen

Ultraschnelle
Konnektivität mit
Gigabit-Ethernet
und optionalem
WiFi 6



Selbstbedienung

MXi-Pro
Compatible



Großmengenspender



Optische
Artikelerkennung



ESL
Integration*



Stoßfester und blendfreier PCAP-
Touchscreen für außergewöhnliche
Haltbarkeit und Klarheit



Benutzeroberfläche der nächsten
Generation mit branchenführendem
intuitivem Design für mehr Produktivität
und Effizienz



Umfangreicher Speicher für alle Ihre HD-
Medien, wechseln Sie einfach zwischen
Produktinformationen, Werbeaktionen
oder Kundennachrichten



UPC-, EAN-13-, EAN-128-, QR-Codes,
DataMatrix- und GS1 DataBar-Formate,
um alle Barcode-Anforderungen des
Einzelhandels abzudecken



Der vielseitige 2-in-1-Drucker hebt
Ihre Marke durch Logos, Grafiken und
benutzerdefinierte Schriftarten hervor, um
Werbung zu machen und zu informieren



Innovatives Cloud-Software-Ökosystem,
erweitert mit Remote-Konnektivität für
eine nahtlose, effiziente Systemsteuerung



Die zertifizierte Energieeffizienzklasse 80
Plus sorgt für eine effiziente Energienutzung
und senkt die Energie- und Betriebskosten

X Pro 300

Avery Berkel

Spitzentechnologie für die wachsenden Anforderungen des Einzelhandels

Konfigurierbare Optionen

Kapazitiver Touchscreen	18,5 Zoll 15,6 Zoll
Wägekapazität	30kg x 5g 15kg AVR 6kg AVR 6kg x 1g
ValuMax	ValuMax Kein ValuMax
Speicherkapazität	120GB 16GB
Arbeitsspeicher	8GB 2GB
WiFi	WiFi 6 Kein WiFi
2-in-1-Drucker	Etikett, Bon 70 mm breit 150 mm/s Standardkassette
Linerless	Linerless über Abrisskante

Technische Daten




Prozessor	Quad-core
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Konnektivität	4x USB 2
Multimedia	Audio, Video, Bilder
Netzanschluss	100–240 Wechselstrom AC 50/60Hz
Operating Environment	-10°C bis +40°C 10 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Zulassungen	Großbritannien, EU und OIML

Software

Betriebssystem	Linux
Kompatibilität	Kommuniziert mit XTRA-Waagen

Versandspezifikation

Nettogewicht	16.1kg
Bruttogewicht	18.8
Kartonabmessungen	800mm W x 800mm D x 510mm H



Abgebildet ist ein 18,5-Zoll-Touchscreen. Alle Angaben in Millimeter.