



07

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Stückzählen



Rezeptieren



Edelstahlausführung von Auswertegerät und Plattform, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen



**Merkmale**

- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- **1** Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeregebnissen
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker



**Technische Daten**

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl
  - A** B×T×H 300×240×86 mm
  - B** B×T×H 400×300×89 mm
  - C** B×T×H 500×400×123 mm
  - D** B×T×H 650×500×133,5 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C



**Zubehör**

- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße
  - A - D** Stativhöhe ca. 200 mm, KERN IXS-A02, € 118,-
  - B - D** Stativhöhe ca. 400 mm, KERN IXS-A03, € 95,-
  - C - D** Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IXS-A04, € 120,-
- **3** Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04, € 42,-
- Fußtaster, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A03, € 140,-
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04, € 109,-
- Datenschnittstelle RS-485, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A01, € 160,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KXS-A02, € 200,-

Hinweis: Es ist nur der Einbau von einer kabelverbundenen Option möglich. Entweder KXS-A04, KXS-A01 oder KXS-A03

STANDARD: CAL EXT, GLP, PRINTER, PCS, SUM, A, TOL, MOVE, IP 68, 230 V, DMS, 1 DAY, 2 DAYS

OPTION: ET, DAKKS +3 DAYS

FACTORY: RS 232, RS 485, BT, ACCU, +3 DAYS

Modell	Wägebereich		Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Linearität	Wägeplatte	Preis	Eichung	Optionen		
	[Max]	[d]	[g]	[g]	[Min]	[g]		zzgl. MwSt. ab Werk	KERN	€	DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	kg	g			g			€			DAkKS KERN	€
Feinanzeige												
SXS 6K-3	6	0,5	-	-	-	± 1,5	A	1190,-	-	-	963-128	112,-
SXS 10K-3	15	1	-	-	-	± 3	A	1670,-	-	-	963-128	112,-
SXS 10K-3L	15	1	-	-	-	± 3	B	1190,-	-	-	963-128	112,-
SXS 30K-2	30	2	-	-	-	± 6	B	1460,-	-	-	963-128	112,-
SXS 30K-2L	30	2	-	-	-	± 6	C	1800,-	-	-	963-128	112,-
SXS 60K-2	60	5	-	-	-	± 15	B	1470,-	-	-	963-129	139,-
SXS 60K-2L	60	5	-	-	-	± 15	C	1800,-	-	-	963-129	139,-
SXS 100K-2	150	10	-	-	-	± 30	C	1790,-	-	-	963-129	139,-
SXS 100K-2L	150	10	-	-	-	± 30	D	2220,-	-	-	963-129	139,-
SXS 300K-2	300	20	-	-	-	± 60	D	2210,-	-	-	963-129	139,-

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

SXS 6K-3M	3   6	1   2	1   2	20   40	± 1   2	A	1110,-	965-228	80,-	963-128	112,-
SXS 10K-3M	6   15	2   5	2   5	40   100	± 2   5	A	1350,-	965-228	80,-	963-128	112,-
SXS 10K-3LM	6   15	2   5	2   5	40   100	± 2   5	B	1450,-	965-228	80,-	963-128	112,-
SXS 30K-2M	15   30	5   10	5   10	100   200	± 5   10	B	1360,-	965-228	80,-	963-128	112,-
SXS 30K-2LM	15   30	5   10	5   10	100   200	± 5   10	C	1670,-	965-228	80,-	963-128	112,-
SXS 60K-2M	30   60	10   20	10   20	200   400	± 10   20	B	1370,-	965-229	105,-	963-129	139,-
SXS 60K-2LM	30   60	10   20	10   20	200   400	± 10   20	C	1680,-	965-229	105,-	963-129	139,-
SXS 100K-2M	60   150	20   50	20   50	400   1000	± 20   50	C	2070,-	965-229	105,-	963-129	139,-
SXS 100K-2LM	60   150	20   50	20   50	400   1000	± 20   50	D	2070,-	965-229	105,-	963-129	139,-
SXS 300K-2M	150   300	50   100	50   100	1000   2000	± 50   100	D	2060,-	965-229	105,-	963-129	139,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

**1** NUR SOLANGE VORRAT REICHT