



10

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Stückzähl-Funktion



Strapazierfähige Edelstahl-Wägeplatte



Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP68, hygienisch und leicht zu reinigen



**Merkmale**

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **2** Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
- ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

**Technische Daten**

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl
  - A** B×T×H 300×240×86 mm
  - B** B×T×H 400×300×89 mm
  - C** B×T×H 500×400×123 mm
  - D** B×T×H 650×500×133,5 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C


**Zubehör**

- **3** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
  - A-D** Stativhöhe ca. 50 mm, KERN IXS-A01, € 93,-
  - A-D** Stativhöhe ca. 200 mm, KERN IXS-A02, € 118,-
  - B-D** Stativhöhe ca. 400 mm, KERN IXS-A03, € 95,-
  - C-D** Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IXS-A04, € 120,-

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04, € 42,-
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04, € 109,-
- Datenschnittstelle RS-485, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A01, € 160,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KXS-A02, € 200,-
- Fußtaster, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A03, € 140,-
- Rollenbahnaufsatz, mit leichtgängigen, feuerverzinkten, kugelgelagerten Stahlaufrollen, robuster Aluprofil-Rahmen für Modelle mit Wägeplattengröße
  - B** KERN YRO-01, € 720,-
  - C** KERN YRO-02, € 740,-
  - D** KERN YRO-03, € 1060,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

\* Hinweis: Nur eine optionale Schnittstelle einbau- und verwendbar


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung M KERN	€	DAKKS-Kalibrierschein DAKKS KERN	€
KERN IXS 6K-4	6	0,2	-	-	6	A	790,-	-	-	963-128	112,-
KERN IXS 10K-4	15	0,5	-	-	6	A	790,-	-	-	963-128	112,-
KERN IXS 10K-4L	15	0,5	-	-	11	B	860,-	-	-	963-128	112,-
KERN IXS 30K-3	30	1	-	-	11	B	860,-	-	-	963-128	112,-
KERN IXS 30K-3L	30	1	-	-	22	C	1030,-	-	-	963-128	112,-
KERN IXS 60K-3	60	2	-	-	11	B	860,-	-	-	963-129	139,-
KERN IXS 60K-3L	60	2	-	-	22	C	1030,-	-	-	963-129	139,-
KERN IXS 100K-3	150	5	-	-	22	C	1020,-	-	-	963-129	139,-
KERN IXS 100K-3L	150	5	-	-	36	D	1250,-	-	-	963-129	139,-
KERN IXS 300K-2	300	10	-	-	36	D	1250,-	-	-	963-129	139,-

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

KERN IXS 6K-3M	3   6	1   2	1   2	20   40	6	A	810,-	965-228	80,-	963-128	112,-
KERN IXS 10K-3M	6   15	2   5	2   5	40   100	6	A	820,-	965-228	80,-	963-128	112,-
KERN IXS 10K-3LM	6   15	2   5	2   5	40   100	11	B	910,-	965-228	80,-	963-128	112,-
KERN IXS 30K-2M	15   30	5   10	5   10	100   200	11	B	910,-	965-228	80,-	963-128	112,-
KERN IXS 30K-2LM	15   30	5   10	5   10	100   200	22	C	1080,-	965-228	80,-	963-128	112,-
KERN IXS 60K-2M	30   60	10   20	10   20	200   400	11	B	910,-	965-229	105,-	963-129	139,-
KERN IXS 60K-2LM	30   60	10   20	10   20	200   400	22	C	1080,-	965-229	105,-	963-129	139,-
KERN IXS 100K-2M	60   150	20   50	20   50	400   1000	22	C	1080,-	965-229	105,-	963-129	139,-
KERN IXS 100K-2LM	60   150	20   50	20   50	400   1000	36	D	1260,-	965-229	105,-	963-129	139,-
KERN IXS 300K-2M	150   300	50   100	50   100	1000   2000	36	D	1270,-	965-229	105,-	963-129	139,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

**1** NUR SOLANGE VORRAT REICHT